

1. Technische Daten

- Der BÜ 1 km 81,843 Bergstraße ist durch eine BUES 2000LzH-Hp mit Gefahrraumfreimeldung gesichert (Lichtzeichen mit Vollabschluss) und mit zusätzlicher Akustik ausgerüstet.
- Die BÜSA liegt in Verantwortlichkeit der DB- InfraGO und wird im Gleis 0 der IBP mitgenutzt.

2. Fahrten aus Richtung Rathenow (Infrastrukturgenze) in Richtung Industriepark Premnitz

- Die Sicherung des BÜ erfolgt durch Bedienung der ET 2 in km 81,863 in Höhe Weiche A8.
- Nach Anschaltung der Lichtzeichen und Ablauf der Räumzeit senken sich die Schrankenbäume. Nach Freimeldung des Gefahrraums (Radar) wird die Sicherung durch Leuchten der ÜL angezeigt.
- Die Akustik wird nicht überwacht.
- Die Ausschaltkontakte befinden sich direkt vor und hinter dem BÜ. Werden die Ausschaltkontakte nicht befahren bzw. haben nicht richtig gewirkt bleibt der Bahnübergang geschlossen.

3. Fahrten aus dem Industriepark Premnitz in Richtung Rathenow (Infrastrukturgenze)

- Die Sicherung des Bahnübergangs erfolgt durch Bedienung der ET 1 im km 81,823.
- Nach Anschaltung der Lichtzeichen und Ablauf der Räumzeit senken sich die Schrankenbäume. Nach Freimeldung des Gefahrraums (Radar) wird die Sicherung durch Leuchten der ÜL angezeigt.
- Die Akustik wird nicht überwacht.
- Die Ausschaltkontakte befinden sich direkt vor und hinter dem BÜ. Werden die Ausschaltkontakte nicht befahren bzw. haben nicht richtig gewirkt, bleibt der Bahnübergang geschlossen.

4. Bedienung Rangierschalter (Rs)

- Beim Umsetzen von Rangierfahrten über die Weiche A8 im Bereich des BÜ 1, wenn dabei die Ausschaltkontakte des BÜ nicht vollständig befahren werden, oder ein Richtungswechsel stattfindet, erfolgt die Sicherung des BÜ mittels Rs.
- Der Rs (Schließung DB 21) befindet sich neben der ET 2 in km 81,863 Höhe Weiche A8
- Zur Sicherung des BÜ ist der Schlüssel DB 21 in der Schließeinrichtung zu drehen. Der Schlüssel verbleibt so lange in umgedrehter Stellung im Rs, wie die Sicherung des BÜ aufrechterhalten werden soll. Nach dem Freifahren des BÜ wird durch Zurückdrehen des Schlüssels die Sicherung des BÜ aufgehoben. Die Sicherung des BÜ mittels Rs wird durch eine Überwachungslampe unmittelbar am Rs angezeigt.